IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLO BASE AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO LADRIMAX



Protege tus superficies de ladrillo con nuestro impermeabilizante base agua. Su fórmula avanzada crea una barrera transparente y duradera que evita la penetración del agua, previendo daños por humedad, formación de moho y eflorescencias ideal para fachadas, muros y todo tipo de superficies porosas de ladrillo, lo que prolonga su vida útil y mantiene su belleza natural sin alterar su apariencia. Fácil de aplicar y de secado rápido, este producto es la solución perfecta para un mantenimiento efectivo y de larga duración.

USOS

El producto está diseñado para una amplia variedad de sustratos y superficies como:

- Ladrillo a la vista
- Revestimientos decorativos en concretos.
- Piedra.
- Tejas y láminas de fibrocemento.
- Revoques en ladrillo.
- Realza el color del sustrato.

VENTAJAS

- Repelente al agua.
- Alta adherencia.
- Impermeable.
- Secado rápido.
- Hidrofuganté.
- Fácil aplicación
- Transparente.
- Durabilidad de 8 años.

DATOS TECNICOS		SUPERFICIES		
		LISAS	RUGOSAS	
RENDIMIENTO POR GALON APROXIMADAMENTE EN BUEN ESTADO DILUCION	N/A N/A AGUA	30 m2/gl N/A 1 A 50	18 M2/GL N/A N/A	N/A N/A
COLOR	BLANCO LECHOSO, TRANSPARENTE CUANDO SECA			
SECADO	AL TACTO DE 1H A 2HS EN CONDICIONES NORMALES			

PROPIEDADES QUIMICAS	ESPECIFICACION
VISCOSIDAD STORMER, KU	>125
PH	8.5-95
ACABADOS	SMBTE
TEXTURAS	SUSTRACTO
PESO POR GALON	5.56 KG

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Verificar que la superficie este limpia y seca libre de polvo, grasa, pinturas alifáticas, materiales extraños que posibiliten una mala adherencia del producto.

Para una mejor preparación de la superficie lavar con agua a presión, el uso de hidro lavadora o tratamiento con ácido muriático.

APLICACIÓN

BASE O IMPRIMACIÓN

Debe aplicarse con brocha o rodillo o aplicadores planos, diluyendo con agua en una proporción de uno de producto, por 50% de agua.

Una sola mano de aplicación dejar secar el producto como mínimo de 2 a 3 horas después de la aplicación.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- No se recomienda su aplicación en días lluviosos o cuando haya amenaza de lluvia.
- No aplicar sobre superficies mojadas o encharcamiento.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar al alcance de los niños.
- No mezclar con productos alifáticos.

OBSERVACIONES

- Para asegurar mejor resultado se recomienda diluir el producto con la misma dosificación de agua dependiendo de las recomendaciones dadas por la empresa.

ALMACENAJE

- Almacenar en lugares frescos y secos bajo techo en su envasado original el cual debe permanecer cerrado mientras no sea utilizado en temperaturas 10°C a 30°C el producto tiene vida útil de 2 años a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 55 galones.
- Cuñetes de 5 galones.
- Balde de 2.5 galones
- Galón.
- Cuarto de galón.



Industria Colombiana
Producto Fabricado por PINTURAS DECORAMAX SL SAS.
Vía Siberia 200 Metros Costado Derecho En Titan Bodega 2 - Cota, Cundinamarca
E-Mail: Pinturasdecoramax@Gmail.Com